

F2H-FOSC-BDH-O5 Domo Termo retráctil Cierre de empalme de fibra óptica (FOSC)



Descripción:

F2H-FOSC-BDH-O5 domo tipo termo retráctil de fibra óptica de empalme sellado (FOSC) es adecuado para cables sin cortes Especificación:

Modelo	F2H-FOSC-BDH-O5
Tipo	Tipo domo
Estructura de sellado	Termo retráctil
Número de puertos de entrada/salida	5 puertos
Diámetro del cable	1 puerto×38mm, 4 puertos×18mm
Capacidad máxima	interior: 96 fibras; Cinta: 288 fibras
Capacidad por bandeja de empalme	interior: una capa 12 fibras; doble capa: 24 fibras; Cinta: estándar: 6 piezas; máx.: 12 piezas
Cantidad de bandejas de empalme	4 piezas
Material del cuerpo	PC
Material de sellado	Caucho termoplástico
Método de montaje	Antena, enterrado directo, canalizado, montaje en pared, boca de inspección
Dimensiones	504(H)×205(D)mm
Peso neto	3~3,6KG
Temperatura	-40°C~65°C



Componentes principales:

Ítem	Nombre	Utilización	Cantidad
1	Carcasa (Cubierta)	Para proteger empalmes de cables de fibra óptica	1 pieza
2	Bandeja de empalme	Para fijar manguitos protectores de empalmes de fibra	Max. 4 piezas
3	Bandeja de retención de fibra	Para almacenar loose tube sueltos	1 pieza
4	Carcasa (base)	Para fijar la estructura interna y externa	1 pieza
5	Aro de plástico	Para fijar la cubierta y la base de la carcasa	1 pieza
6	Arandela de sellado	Para sellar la cubierta y la base	1 set

Accesorios estándar:

Ítem	Nombre	Uso	Cantidad
7	Tubos Protectores Termo retráctiles y Clip de Derivación	Para sellar empalmes de fibra óptica	Según capacidad
8	Manguitos de protección para empalmes de fibra	Para proteger empalmes de fibra	Igual que la capacidad
9	Amarre de nylon	Para fijar tubos amortiguadores con fibras en su interior	8 unidades
10	Cable de tierra	Para conectar con el dispositivo de puesta a tierra	1 unidad
11	Tela abrasiva	Para pulir cables de fibra óptica	1 unidad
12	Papel de etiquetado	Para etiquetar fibras	1 juego
13	Aro para colgar	Para instalar en pared y poste	1 juego
14	Tubo de fijación termo retráctil (masa)	Para sellar cables de fibra	opcional
15	Papel de aluminio	Para proteger los puertos de los cables cuando se calientan	1 unidad
16	Manual del usuario	Para dar instrucciones de instalación	1 unidad

Accesorios opcionales:

Ítem	Nombre	Utilización	Cantidad
1	Válvula	Para realizar pruebas de presión y estanqueidad	1 unidad
2	Dispositivo de puesta a tierra	Para derivar componentes metálicos de cable de fibra	1 juego
3	Tubo Buffer	Para proteger fibras y fijarse en bandejas de empalme	especificado
4	Desecante	Para desecar el aire en FOSC después del sellado	1 paquete

Información para pedidos:

Marca	F2H
Nombre	FOSC: Cierre de empalme de fibra óptica
Forma y sellado	BDH: Cierre termo retráctil tipo domo
Tipo	O
Puerto de cable	5=5 Puertos
Bandeja de empalme de fibra óptica	S12: 12 núcleos S24: 24 núcleos
Número de bandejas de empalme	1: 1 bandeja
Válvula	2: 2 bandejas
Dispositivo de puesta a tierra	3: 3 bandejas